

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

**Acciai laminati
a caldo in barre
e rotoli per
calcestruzzo
armato**

**Basato su:**

PCR ICMQ-001/15 v.3.1.
EN:15804:2012+A2:2019
UNI EN ISO 14025:2010

N° Registrazione:

EPDITALY0963

Codice CPC prodotto:
41

Data di emissione:

2025/06/25

Valido fino:
2030/06/25

Dichiarazione N°:

AA_EPD_008

Informazioni Generali

RIFERIMENTI PER LA DICHIARAZIONE EPD

PROPRIETARIO DELLA EPD: Alfa Acciai, Via San Paolo 152, 25134, Brescia - Italia; Stabilimento produttivo localizzato nello stesso sito

OPERATORE DI PROGRAMMA: EPDItaly, Via Gaetano De Castillia 10, 20124 Milano - ITALIA

VERIFICA INDIPENDENTE

La presente dichiarazione è stata elaborata in riferimento a EPDItaly, secondo l'ultima versione del "Regolamento di EPDItaly"; ulteriori informazioni e il documento stesso sono disponibili all'indirizzo: www.epditaly.it

Documento EPD valido all'interno della seguente area geografica: Italia e altri paesi nel mondo secondo le condizioni di mercato.

La norma CEN EN 15804 è il riferimento per la PCR considerata (PCR ICMQ-001/15 v.3.1.)

La revisione della PCR è stata condotta da Daniele Pace, contattabile via info@epditaly.it

Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati, secondo UNI EN ISO 14025 : 2010

Verificatore terzo: ICMQ SpA, via De Castillia, 10 20124 Milano
(www.icmq.it)

☐ Processo di
certificazione EPD
(interno)

☒ Verifica EPD
(esterna)

Accreditato da: Accredia

Procedura per il follow-up durante la validità EPD coinvolge
verificatore di terze parti:

☒ SI

☐ NO

Le dichiarazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di prodotti, sebbene provengano da programmi diversi, potrebbero non essere comparabili. In particolare, le EPD dei prodotti da costruzione possono non essere comparabili se non sono conformi alla norma EN 15804.

L'EPD Owner solleva EPDItaly da qualunque inosservanza della legislazione ambientale. Il titolare della dichiarazione sarà responsabile per le informazioni e gli elementi di prova giustificativi. EPDItaly declina ogni responsabilità riguardo alle informazioni, ai dati e ai risultati forniti dall'EPD Owner per la valutazione del ciclo di vita.

CONTATTI

Ing. Aldo Faini (a.faini@alfaacciai.it)

Responsabile Sistema di Gestione Ambientale e Certificazioni Ambientali

Telefono: (+39) 030 23918360

 **ALFA ACCIAI**

Il supporto tecnico ad Alfa Acciai è stato fornito da Life Cycle Engineering, Italia.
(info@studiolce.it, www.lcengineering.eu).



Alfa Acciai Group

Il Gruppo Alfa Acciai è da 70 anni tra i principali produttori europei di acciaio rinforzato e vergella, con oltre 1200 dipendenti e una capacità produttiva complessiva di 2,5 milioni di tonnellate all'anno ed è un punto di riferimento in termini di tecnologia all'avanguardia, attento ai lavoratori e alla tutela dell'ambiente lungo tutta la filiera dell'acciaio.

Il Gruppo si è sempre distinto per la sua flessibilità industriale, la massima efficienza operativa a monte e a valle del processo di fusione e la grande solidità finanziaria e patrimoniale. Si concentra sui principi etici della responsabilità sociale di impresa, sulla manutenzione ordinaria degli impianti e delle operazioni, sull'attenzione e sull'ascolto delle esigenze degli stakeholder.

ALFA ACCIAI

L'azienda capogruppo con sede a Brescia, è uno dei maggiori produttori di acciaio con tecnologia ad arco elettrico in Italia e uno dei primi produttori nazionali di vergella, oltre ad essere tra i leader nella produzione di acciaio per cemento armato in Europa.


L'impianto siderurgico comprende due EAF (forni ad arco elettrico) e 2 LF (forni a siveria), 2 macchine per colata

continua (10 linee) e un tritatore per la produzione di proler. La divisione della laminazione a caldo è dotata di due treni per barre e rotolo e di un treno per vergella. Il ciclo di produzione è completato da laminatoi a freddo che producono reti elettrosaldate ad alta duttilità per cemento armato e ribobinati.



Acciaierie di Sicilia

Situata nel distretto industriale di Catania, fa parte del Gruppo Alfa Acciai dal 1998, ed è l'unica acciaieria nel cuore del Mediterraneo. È uno dei principali centri industriali della Regione ed è caratterizzato da una forte vocazione all'export grazie alla vicinanza a importanti infrastrutture portuali. L'azienda si distingue per la sua costante innovazione tecnologica e per il know-how siderurgico, fattori che garantiscono standard qualitativi sempre più elevati, nel rispetto dell'ambiente e della salute e sicurezza dei propri dipendenti. Il processo di produzione comprende un EAF (forno ad arco elettrico), una macchina di colata continua (4 linee) e un laminatoio a caldo con sistema di carica calda per la produzione di barre e rotoli.



FERROBERICA

Appartiene al Gruppo da oltre 30 anni e ha 5 sedi operative situate a: Vicenza, Montirone (BS), Sedegliano (UD) e 2 a Catania.

L'azienda è il principale operatore in Italia, e il secondo in Europa, nel settore del taglio e della sagomatura, compreso l'assemblaggio dell'acciaio per cemento armato da utilizzare nelle opere strutturali.

Grazie alla sua esperienza, all'affidabilità delle forniture e alla competitività sul mercato, oggi Ferro Berica è un impianto produttivo con una capacità totale annua di 400.000 tonnellate che vanta a Montirone lo stabilimento più tecnologico al mondo.



TECNOFIL

Con sede a Gottolengo (BS), fa parte del Gruppo Alfa Acciai da settembre 2016. Tecnofil è attualmente la maggiore trafiliera con impianto di zincatura in Europa. Produce fili galvanizzati, fili aluzinc e fili lucidi per l'uso in edilizia, elettrodomestici, automotive e numerose altre applicazioni della vita quotidiana.

Nel corso degli anni l'azienda ha notevolmente ampliato la sua capacità produttiva complessiva (attualmente oltre 100.000 tonnellate / anno) e la gamma di prodotti da offrire sul mercato.

Campo di applicazione e tipologia di EPD

L'approccio utilizzato in questa EPD è definito “dalla culla al cancello con opzioni”

TABELLA DEI MODULI																
MODULI	FASE DI PRODUZIONE			FFASE DI COSTRUZIONE		FASE DI UTILIZZO							FASE DI FINE VITA			
	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4
	Approvvigionamento di materie prime	Trasporti	Lavorazione	Trasporto al sito di utilizzo	Messa in opera	Uso	Manutenzione	Riparazione	Sostituzione	Ristrutturazione	Uso operativo dell'energia	Uso operativo dell'acqua	De- costruzione e demolizione	Trasporto al sito di trattamento	Trattamento rifiuti	Smaltimento
moduli dichiarati	✓	✓	✓	✓	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	✓	✓	✓	✓
geografia	IT	IT	IT	WLD	-	-	-	-	-	-	-	-	WLD	WLD	WLD	WLD
dati specifici utilizzati	>90%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
variazione - prodotti	NOT RELEVANT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
variazioni - siti	NOT RELEVANT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOFTWARE: SimaPro ver. 10.2.0

DATABASE PRINCIPALE: Ecoinvent 3.10

REPORT LCA: Life Cycle Assessment (LCA) for hot and cold rolled structural steel and for Sinstone recycled aggregate produced by Alfa Acciai for EPD® purposes – Final Report

CAMPO DI APPLICAZIONE GEOGRAFICO DELL'EPD: Tutto il mondo, in accordo con le condizioni di vendita del mercato

TIPO DI EPD: Specifica per prodotti in acciaio laminati a caldo

Il prodotto

Acciai laminati a caldo in barre e rotoli per calcestruzzo armato



La presente EPD si riferisce a prodotti per il settore delle costruzioni in acciaio laminati a caldo per calcestruzzo armato, realizzati nello stabilimento Alfa Acciai di Brescia (Italia) con tecnologia di forno ad arco elettrico, a partire da rottami di acciaio pre e post consumo. Le caratteristiche meccaniche omogenee e ripetibili dell'acciaio garantiscono ottime prestazioni in qualsiasi tipo di costruzione e area geografica, dal momento che presentano un'elevata duttilità.

I prodotti di riferimento EPD hanno una composizione chimica conforme alle normative nazionali dei Paesi di destinazione in cui vengono inviati. In generale, i materiali principali del prodotto finale sono: ferro > 96%; elementi di lega (ad esempio manganese, silicio, carbonio) 2% c.a.; altri elementi (ad esempio rame, nichel, cromo), complementari al 100%.

Unità Dichiarata: Secondo la norma EN:15804, l'unità dichiarata è **1 tonnellata** di prodotto laminato a caldo.

INFORMAZIONI	DESCRIZIONE
Identificazione del prodotto	Acciai laminati a caldo in barre e rotoli per calcestruzzo armato
Caratteristiche del prodotto	Barre: Diametri da 8 mm a 32 mm Lunghezza fino a 18 m Peso: 2 300 kg per pacco Rotoli: Diametri da 6 a 16 mm Peso da 2 500 a 5 000 kg a seconda del diametro
Proprietà del prodotto (secondo EN10080:2005)	Acciaio proveniente da rottami di acciaio pre e post consumo prodotto con tecnologia di forno ad arco elettrico (EAF) e successivo processo di laminazione a caldo.
	Aderenza e geometria della superficie f_R o f_P : - per $5 \leq \varnothing \leq 6$ mm f_R o f_P 0,035; - per $6 < \varnothing \leq 12$ mm f_R o f_P 0,040; - per $\varnothing > 12$ mm f_R o f_P 0,056.
	Saldabilità: $C_{eq} < 0,52$
	Tensione di snervamento tipica: $400 \text{ MPa} \leq C_v \leq 600 \text{ MPa}$
	Allungamento: $A_{gt} > 5\%$
	Successo nei test di piegatura e ribattitura
	Successo nella prova di trazione e nella prova fatica oligociclica
	Prodotti coperti da questa EPD, anno 2024: 772 085 t
	Produzione totale, a scopo di vendita, anno 2024: 772 085 t
	Sistema di controllo in loco delle emissioni atmosferiche
Caratteristiche dell'impianto	Sistema di controllo in loco delle acque reflue
	Sistema di riciclo in loco dell'acqua utilizzata nel processo
	Materiali/prodotti in entrata/uscita e processo di fusione monitorati per prevenire le radiazioni nucleari
	Emissioni atmosferiche dell'impianto contabilizzate nell'ambito del sistema ETS (Emission Trading System)

Prestazioni ambientali

Le prestazioni ambientali dettagliate (in termini di utilizzo delle risorse, emissioni inquinanti e produzione di rifiuti) sono presentate per le tre fasi, Upstream, Core e Downstream e le relative sottofasi (A1-A2-A3-A4-C1-C2-C3-C4-D). I numeri riportati nelle tabelle seguenti sono il risultato di arrotondamenti. Per questo motivo i risultati totali potrebbero differire leggermente dalla

somma dei contributi delle diverse fasi. Le fonti energetiche alla base della rete elettrica impiegata nel settore manifatturiero sono un mix tra il mix residuo italiano 2023 e l'energia rinnovabile con Garanzie di Origine relative alle perdite di rete e alla trasformazione. Il fattore di emissione finale è 0,44 kg CO2 eq. /kWh.

IMPATTI AMBIENTALI											
INDICATORI	UNITS / D.U.	UPSTREAM	CORE PROCESS		A1:A3	DOWNSTREAM					
		A1	A2	A3		A4	C1	C2	C3	C4	D
GWP	kg CO ₂ eq	3,78E+02	2,34E+01	2,02E+02	6,03E+02	3,56E+01	5,29E+01	3,46E+01	5,54E+01	2,72E-01	7,10E+01
GWP,f	kg CO ₂ eq	3,77E+02	2,34E+01	2,02E+02	6,02E+02	3,56E+01	5,29E+01	3,46E+01	5,53E+01	2,72E-01	7,11E+01
GWP,b	kg CO ₂ eq	3,26E-01	8,23E-04	9,86E-02	4,25E-01	1,26E-03	2,06E-03	1,49E-03	3,48E-03	2,01E-05	-8,11E-02
GWP,luluc	kg CO ₂ eq	6,11E-01	5,95E-04	8,88E-02	7,00E-01	9,05E-04	1,82E-03	1,12E-03	5,04E-03	1,11E-05	-1,03E-03
GWP,ghg	kg CO ₂ eq	3,78E+02	2,34E+01	2,02E+02	6,03E+02	3,56E+01	5,29E+01	3,46E+01	5,54E+01	2,72E-01	7,10E+01
ODP	kg CFC11eq	1,01E-05	4,89E-07	1,11E-06	1,17E-05	7,48E-07	8,32E-07	5,01E-07	8,47E-07	4,02E-09	1,05E-07
AP	mol H+ eq	1,24E+00	4,46E-02	4,61E-01	1,74E+00	5,71E-02	4,95E-01	4,75E-02	5,06E-01	2,47E-03	2,34E-01
EP,f	kg P eq	8,17E-03	2,02E-05	3,26E-03	1,15E-02	3,08E-05	5,00E-05	8,34E-05	1,64E-04	9,77E-07	-7,74E-03
EP,m	kg N eq	2,72E-01	1,03E-02	1,58E-01	4,40E-01	1,30E-02	2,33E-01	9,89E-03	2,35E-01	1,12E-03	2,96E-02
EP,t	mol N eq	3,02E+00	1,13E-01	1,66E+00	4,79E+00	1,42E-01	2,55E+00	1,09E-01	2,57E+00	1,23E-02	6,23E-01
POCP	kg NMVOCeq	1,24E+00	7,20E-02	5,57E-01	1,87E+00	1,02E-01	7,58E-01	7,65E-02	7,65E-01	3,72E-03	1,82E-01
ADPE*	kg Sb eq	5,95E-05	7,85E-07	8,70E-05	1,47E-04	1,20E-06	2,21E-06	2,04E-06	2,28E-06	1,07E-08	1,03E-03
ADPF*	MJ	6,68E+03	3,18E+02	1,21E+03	8,21E+03	4,85E+02	6,97E+02	4,63E+02	7,28E+02	3,49E+00	5,68E+02
WDP*	m³	9,54E+01	1,35E-01	1,71E+02	2,66E+02	2,06E-01	5,50E-01	4,19E-01	9,13E-01	3,16E-03	-1,03E+01

- GWP** Potenziale di riscaldamento globale, totale

GWP,f Potenziale di riscaldamento globale, fossile

GWP,b Potenziale di riscaldamento globale, biogenico

GWP,luluc Potenziale di riscaldamento globale, uso del suolo e modifica dell'uso del suolo
- ODP** Potenziale di riduzione dello strato ozono

AP Potenziale di acidificazione

EP,f Potenziale di eutrofizzazione, acqua dolce

EP,m Potenziale di eutrofizzazione, marino

EP,t Potenziale di eutrofizzazione,terrestre
- POCP** Potenziale di creazione di ozono fotochimico

ADPE Potenziale di esaurimento abiotico di minerali e metalli

ADPF Potenziale di esaurimento abiotico di combustibili fossili

WDP Potenziale di privazione dell'uso dell'acqua

Ulteriori indicatori di impatto ambientale sono calcolati e riportati nel report LCA ma non sono riportati nella EPD.
*I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze su questi risultati sono elevate o in quanto risulta esserci una limitata esperienza con tale indicatore..

UTILIZZO DI RISORSE											
INDICATORI	UNITS / D.U.	UPSTREAM	CORE PROCESS		A1:A3	DOWNSTREAM					
		A1	A2	A3		A4	C1	C2	C3	C4	D
PERE	[MJ]	9,46E+02	1,09E+00	1,64E+02	1,11E+03	1,68E+00	1,53E+00	7,42E-01	5,70E+00	1,54E-02	8,09E+01
PERM	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	[MJ]	9,46E+02	1,09E+00	1,64E+02	1,11E+03	1,68E+00	1,53E+00	7,42E-01	5,70E+00	1,54E-02	8,09E+01
PENRE	[MJ]	6,68E+03	3,18E+02	1,20E+03	8,20E+03	4,85E+02	6,97E+02	4,63E+02	7,28E+02	3,49E+00	5,68E+02
PENRM	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	1,04E+01	1,04E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	[MJ]	6,68E+03	3,18E+02	1,21E+03	8,21E+03	4,85E+02	6,97E+02	4,63E+02	7,28E+02	3,49E+00	5,68E+02
SM	[kg]	1,35E+03	0,00E+00	0,00E+00	1,35E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	[m³]	2,88E+00	8,12E-03	4,24E+00	7,14E+00	1,24E-02	2,18E-02	1,73E-02	3,64E-02	1,21E-04	-4,42E-01

- PERE** Utilizzo di energia primaria rinnovabile escluse le risorse di energia primaria rinnovabile utilizzate come materie prime

PERM Utilizzo di fonti di energia primaria rinnovabile utilizzate come materie prime

PERT Utilizzo totale di fonti di energia primaria rinnovabile
- PENRE** Utilizzo di energia primaria non rinnovabile escluse le risorse di energia primaria non rinnovabile utilizzate come materie prime

PENRM Utilizzo di risorse di energia primaria non rinnovabili utilizzate come materie prime

PENRT Utilizzo totale di risorse
- energetiche primarie non rinnovabili

SM Utilizzo di materie prime secondarie

RSF Utilizzo di combustibili secondari rinnovabili

NRSF Utilizzo di combustibili secondari non rinnovabili

FW Utilizzo netto di acqua dolce

FLUSSI IN USCITA E CATEGORIE DI RIFIUTI											
INDICATORI	UNITS / D.U.	UPSTREAM	CORE PROCESS		A1:A3	DOWNSTREAM					
		A1	A2	A3		A4	C1	C2	C3	C4	D
HWD	[kg]	3,18E+01	6,76E-03	2,62E+00	3,44E+01	1,02E-02	3,67E-02	1,04E-01	1,28E-01	5,01E-04	3,78E+01
NHWD	[kg]	6,59E+01	4,56E-01	6,35E+01	1,30E+02	6,98E-01	6,97E-01	4,23E-01	8,14E-01	1,00E+02	-1,21E+03
RWD	[kg]	4,83E-03	2,96E-05	4,73E-03	9,59E-03	4,53E-05	3,56E-05	1,63E-05	1,17E-04	2,14E-07	-2,51E-04
CRU	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	1,39E+02	1,39E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	9,00E+02	0,00E+00	0,00E+00
MER	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EE	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

- HWD** Rifiuti pericolosi smaltiti

NHWD Rifiuti non pericolosi smaltiti

RWD Rifiuti radioattivi smaltiti
- CRU** Componenti per il riutilizzo

MFR Materiali per il riciclo

MER Materiali recupero di energia
- Energia esportata

Regole di calcolo

Il peso ambientale del prodotto è stato calcolato in base alla norma EN 15804:2012+A2:20191 e alla PCR ICMQ-001/15 v.3.1. Questa dichiarazione è di tipo EPD “cradle to gate with options”, basata sull'applicazione della metodologia Life Cycle Assessment2 (LCA) all'intero sistema del ciclo di vita.

Nell'intero modello LCA, le infrastrutture e le attrezzature di produzione non sono state prese in considerazione.

I prodotti in acciaio laminati a caldo a livello di impianto sono stati descritti utilizzando i dati specifici dell'impianto di produzione situato a Brescia (Italia) per l'anno 2024. Sono stati utilizzati questionari LCA personalizzati per raccogliere informazioni approfondite su tutti gli aspetti del sistema produttivo (ad esempio, contenuti e specifiche delle materie prime, pre-trattamenti, efficienza dei processi, emissioni nell'aria e nell'acqua, gestione dei rifiuti), al fine di fornire un quadro completo del carico ambientale del sistema dall'approvvigionamento delle materie prime (A1) al trasporto (A2) alla produzione (A3). La fase di utilizzo non è stata considerata secondo la nor-

ma EN:15804 e la PCR ICMQ-001/15 v.3.1., mentre sono state considerate le fasi di trasporto verso la destinazione finale (A4) e di fine vita (C1-C2-C3-C4-D). Il prodotto è progettato per essere incorporato in strutture in calcestruzzo. Pertanto, nelle condizioni nominali di installazione e funzionamento, non si verificheranno emissioni nell'aria e nell'acqua.

Secondo le norme ISO 14040 e 14044, l'allocazione viene evitata quando possibile mediante la divisione del sistema in sottosistemi. Quando l'allocazione non può essere evitata, le proprietà fisiche vengono utilizzate per guidare l'analisi del flusso.

La qualità dei dati è stata valutata e convalidata durante il processo di raccolta dei dati.

Secondo la norma EN:15804, il criterio di taglio applicato per i flussi di massa e di energia è dell'1%.



¹EN 15804:2012+A2:2019 Sustainability of construction works - Environmental product declarations Core rules for the product category of construction products.
²The LCA methodology is standardized at international level by ISO 14040 and ISO 14044.

Scenari e informazioni tecniche supplementari

Schema generale Prodotti in acciaio laminati a caldo per cemento armato, in cui le principali attività incluse nei confini del sistema sono elencate e divise nei tre sottosistemi: UPSTREAM Process, CORE Module e DOWNSTREAM Process.



UPSTREAM process	CORE module	DOWNSTREAM process
A1	A2/A3	A4/C1/C2/C3/C4/D
» Pretrattamento rottami » Taglio / Riduzione di pezzatura / Selezione » Produzione di energia e di materie prime	» Trasporto di approvvigionamento » Produzione di billette » Gestione interna » Materiali e attività ausiliaria » Emissioni di aria » Emissioni di acqua » Gestione di rifiuti	» Distribuzione » De-costruzione demolizione » Trasporto al sito di trattamento » Trattamento dei rifiuti » Smaltimento » Riutilizzo - Recupero - Potenziale di riciclo

Upstream process

A1



Raccolta rottami di acciaio (ridotti di pezzatura sia in impianti esterni che interni) e produzione di altre materie prime

A1

APPROVVIGIONAMENTO DI
MATERIE PRIME


Pretrattamenti specifici di materiali secondari, se necessari

Produzione di elementi in lega

Produzione di energia elettrica e di altri combustibili da fonti energetiche primarie e secondarie (escluso trattamento rifiuti)

Core module

A2 / A3



Trasporto di materie prime dagli impianti di produzione o di raccolta allo stabilimento di lavorazione e trasporto interno

A2
TRASPORTI

+

A3
LAVORAZIONE

Laminatoi, lavorazioni, inclusi i servizi

Produzione di acciaieria, inclusi i servizi

Trattamento di rifiuti generati dal processo produttivo

Downstream process

A4 / C1 / C2 / C3 / C4 / D



A4 DISTRIBUZIONE	Trasporto ai clienti. Distanze stimate considerando le quantità trasportate e le distanze tra lo stabilimento di Brescia e il cliente. Da Brescia (nel Nord Italia) i prodotti finali vengono consegnati in molte aree nazionali (65% del totale venduto) e internazionali come Germania, Francia e Austria, citando i principali Paesi. I mezzi di trasporto utilizzati per la consegna delle barre d'acciaio sono camion e navi da carico.
C1 DE- COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	Operazioni di smantellamento e demolizione necessarie per rimuovere il prodotto dall'edificio. È inclusa anche la cernita iniziale dei materiali in loco.
C2 TRASPORTO AL SITO DI TRATTAMENTO	Trasporto del prodotto scartato come parte del trattamento dei rifiuti (verso un sito di riciclo o un sito di smaltimento finale).
C3 TRATTAMENTO RIFIUTI	Trattamento dei rifiuti, compresa la raccolta della frazione di rifiuti provenienti dalla decostruzione e il trattamento dei flussi di materiali destinati al riutilizzo, al riciclo e al recupero energetico.
C4 SMALTIMENTO	Smaltimento dei rifiuti, compreso il pretrattamento fisico e la gestione del sito di smaltimento.
D RIUTILIZZO - RECUPERO - POTENZIALE DI RICICLO	Impatti ambientali associati all'uso dei rifiuti al di fuori del sistema studiato (compreso il riciclo). In questo modulo si tiene conto degli impatti derivanti dal riciclo dell'acciaio, compresi gli impatti evitati associati alla produzione di acciaio primario. Il risultato è espresso come valore netto tra l'impatto del dell'acciaio riciclato (forno EAF) e l'impatto evitato dalla produzione di acciaio dal minerale di ferro (forno BOF).

Contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotto

TABLE OF MODULES								
PRODUCT TYPE	PRODUCT NAME		RECYCLED MATERIAL			RECOVERED MATERIAL	BY-PRODUCT MATERIAL	TOTAL CONTENT OF RECYCLED, RECOVERED BY-PRODUCT MATERIAL
			TOTAL %	PRE - CONSUMER %	POST - CONSUMER %			
Acciai per calcestruzzo armato e vergella per trafilatura	Laminati a caldo: Rotoli, Bobine/Barre	≥	99%	36,2%	62,8%	0	0	≥ 99%

Contenuto di materiali riciclati ≥ 99,0%
(Certificato da ICMQ SpA secondo la norma UNI/PdR 88:2020)

Certificato n. R0449, del 25/06/2025
Valido fino: 09/09/2027

Informazioni ambientali supplementari

Altre caratteristiche ambientali dello stabilimento Alfa Acciai

Il processo produttivo prevede la fusione del rottame nei due forni ad arco elettrico (EAF) con una capacità produttiva totale annua di circa 2.000.000 di tonnellate, la spillatura dell'acciaio liquido e la lavorazione metallurgica secondaria nei due forni siviera, e infine la colata nei due sistemi di colata continua a 5 linee. Lo stabilimento Alfa Acciai è dotato di un potente sistema di filtraggio dei gas di scarico per entrambi i forni con iniezione di carboni attivi per prevenire e ridurre i microinquinanti organici nelle emissioni in aria (PCDD/F e PCB).

L'impianto Alfa Acciai a Brescia è un modello di economia circolare in quanto, attraverso il consumo razionale dei materiali e le strategie di riciclo, minimizza l'utilizzo delle risorse naturali grezze e valorizza i residui prodotti. Negli ultimi anni le tematiche ambientali hanno assunto un'importanza crescente a livello mondiale: Alfa Acciai si è dimostrata sensibile a questi aspetti, intraprendendo azioni volte a ridurre il proprio impatto. Tra i principali progetti spiccano i seguenti:

- Il Progetto Pilota SmartGrid recupera il calore dal sistema di raffreddamento dell'impianto offgas a servizio dei forni dell'acciaiera e, attraverso un sistema di scambio termico ad alta efficienza energetica, collega il sistema di Alfa Acciai e la rete di teleriscaldamento A2A. Grazie a questo impianto è possibile riscaldare oltre 6.000 unità abitative, riducendo al contempo le dispersioni di calore nell'atmosfera e il consumo di acqua di reintegro;

- Decarbonizzazione, ottenuta tra l'altro attraverso la parziale sostituzione del carbone e dei suoi derivati, nel processo EAF, con polimeri riciclati ricchi di carbonio da biomassa con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂

- Efficienza energetica, attraverso l'implementazione di iniziative volte all'ottimizzazione dell'uso delle risorse energetiche e alla riduzione dei consumi, ad esempio attraverso processi di ottimizzazione energetica basati sul recupero del calore generato dagli impianti industriali e sull'incremento dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

REFERENCES

- EN 15804:2012+A2:2019
- ISO 14040:2021
- ISO 14044:2021
- LCA (Life Cycle Assessment applicata a prodotti in acciaio laminati a caldo e a freddo e aggregati a scopo EPD) v2 2025-06-12
- EPDIItaly General Programme Information v6.0
- PCR ICMQ-001/15 v.3.1.





Sostenibilità a tutto tondo

Via San Polo, 152

25134 Brescia - Italia

Visita

www.alfaacciai.it